



تولید کلیه دستگاه‌های سنگ شکن شن و ماسه کارخانه آسفالت، بچینگ پلانت.
تولید انواع فک فیدر خشکن سرند ماسه شور هیدروکن نوار نقاله در ابعاد مختلف.
ماسه ساز انواع کوپیت Hs10.Hs7 و کوپیت ۱۲۰.
تولید کننده و تامین کننده قطعات مورد نیاز
راکن راک

+98(21)56456155 +98(21)56456090
www.parssangshekan.com



Batching Machine

بچینگ راه ماشین

بچینگ راه ماشین ، بچینگ طرح راه ماشین از یک هاپر ذخیره مصالح سه بخشی جهت ذخیره و جداسازی دانه بندی ها استفاده میشود مصالح سنگی بوسیله دریچه های پنوماتیک از هاپر بر روی نوار تخلیه و عمل توزین انجام میشود ، بعد از اتمام توزین نوار توزین آماده حرکت میشود و پس از روشن شدن میکسر و نوار مادر مصالح را به میکسر انتقال میدهد در این نوع بچینگ ها خروجی بتن به دو صورت میباشد بصورت خشک و تر

EN The Rah Machine model batching plant consists of a three-section aggregate storage hopper designed for storing and separating different grain sizes. Aggregates are discharged from the hopper onto the weighing conveyor through pneumatic gates, where the weighing process takes place. Once weighing is complete, the conveyor is ready to move, and after the mixer and main conveyor are activated, the materials are transferred to the mixer. In this type of batching plant, the concrete output can be either dry or wet.

AR تتكون محطة خلط الخرسانة من طراز راه ماشین من قادوس تخزين للمواد الحجرية بثلاثة أقسام لتخزين وفصل أحجام الحبيبات المختلفة. يتم تفريغ المواد من القادوس إلى حزام الوزن من خلال بوابات هوائية، حيث تتم عملية الوزن. بمجرد اكتمال الوزن، يصبح الحزام جاهزًا للحركة، وبعد تشغيل الخلاط والحزام الرئيسي، يتم نقل المواد إلى الخلاط. في هذا النوع من محطات الخلط، يمكن أن يكون إنتاج الخرسانة جافًا أو رطبًا.

Size

المواصفات الفنية

قادوس تغذية بثلاثة منافذ بسعة 150 طن،
مجهز بحزام ناقل سفلي وحزام ناقل رئيسي مع
نظام وزن الأسمنت.
ناقلان حلزونيان مع خلاط وقادوس مزدوج
الجوانب.
محركان كهربائيان بقوة 7.5 حصان لكل منهما.
غرفة تحكم واحدة في حاوية بمساحة
22 متر مربع.
لوحة تحكم واحدة وضغط هواء بسعة 350 لتر.
عداد مياه وأنابيب هيدروليكية للجكات، مع
التركيب والتشغيل.
ملاحظات إضافية:
الجهاز لا يشمل صومعة الأسمنت.
مسؤولية المشتري تشمل تركيب أنابيب المياه،
وتوصيلات الكهرباء، ومضخة المياه، وتنفيذ جدار
الأساس للجهاز.

Technical Specifications

Three-outlet hopper feeder
with a 150-ton capacity, equipped with
an under-belt conveyor and a main belt
conveyor with a cement weighing system.
Two screw conveyors
with a mixer and a dual-sided hopper.
Two 7.5 HP electric motors.
One 22 sqm control room in a container.
One control panel and one
350L air compressor.
Water meter and hydraulic piping for jacks
including installation and commissioning.
Additional Notes:
The system does not include a cement silo.
Water piping, electrical cabling, water
pump installation, and foundation wall
construction are the buyer's responsibility.

مشخصات فنی

ها پر فیدرسه دهنه ۱۵۰ تن با نوار
زیرها پرو نوار مادر با باسکول سیمان
و دو عدد اسکرو با میکسر و قیف دو
طرفه با دو عدد الکتروموتور ۵/۷
اسب و یک عدد اتاق کنترل بصورت
کانکس ۲۲ و یک عدد تابلو برق
فرمان و یک عدد پمپ باد ۳۵۰ و
کنترلر آب دستگاه و لوله کشی جکها
همراه با نصب و راه اندازی میباشد
لازم به ذکر است دستگاه بدون
سیلوی سیمان میباشد و نیز لوله
کشی آب دستگاه و کابل برق دستگاه
و پمپ آب و نیز اجرای دیوار
فنداسیون دستگاه بعهده خریدار
میباشد



+98(21)56456155 +98(21)56456090

Pars Sang Shekan

Batching Machine

بچینگ راه ماشین



+98(21)56456155 +98(21)56456090

Pars Sang Shekan

