



تولید کلیه دستگاه‌های سنگ شکن شن و ماسه کارخانه آسفالت، بچینگ پلانت.
تولید انواع فک فیدر خشکن سرند ماسه شور هیدروکن نوار نقاله در ابعاد مختلف.
ماسه ساز انواع کوبیت Hs10.Hs7 و کوبیت ۱۲۰.
تولید کننده و تامین کننده قطعات مورد نیاز
راکن راک

+98(21)56456155 +98(21)56456090
www.parssangshekan.com



Ewowash

خشک کن (سرنده آبگیر)

سرنده آبگیر یا خشک کن یک سرنده ارتعاشی خاص است که برای حذف رطوبت از مواد مرطوب طراحی شده است. معمولاً زمان‌هایی استفاده می‌شود که رطوبت برای فرآوری یا حمل و نقل باید کاهش یابد. سرنده مشابه یک سرنده ارتعاشی عمل میکند اما دارای ویژگی‌های اضافی برای بهبود فرآیند آبگیری است. و با هیدروسیکلون‌ها، ماسه بادی و ریز دانه‌هایی که معمولاً از بار خارج میشوند و یا وارد فاضلاب میشوند را گرفته و به ماسه اضافه میکند.

A dewatering screen, or drying screen, is a special vibrating screen designed to remove moisture from wet materials. It is typically used when moisture needs to be reduced for processing or transportation. The screen operates similarly to a vibrating screen but has additional features to enhance the dewatering process. It works with hydrocyclones to capture the sand and particles that are usually washed out or enter the wastewater, and it adds them back to the sand.

شاشة إزالة الماء، أو شاشة التجفيف، هي شاشة اهتزازية خاصة مصممة لإزالة الرطوبة من المواد الرطبة. تُستخدم عادةً عندما يجب تقليل الرطوبة من أجل المعالجة أو النقل. تعمل الشاشة بشكل مشابه لشاشة اهتزازية ولكنها تحتوي على ميزات إضافية لتحسين عملية إزالة الماء. وتعمل مع الهيدروسيكلونات لأخذ الرمال الدقيقة والجسيمات الصغيرة التي عادةً ما تُزال أو تدخل إلى مياه الصرف الصحي، وتضيفها مرة أخرى إلى الرمال.

Size

300*210

300*180

300*150

300*120

المواصفات الفنية

صفیحة الجسم: 12 ملم
إطار الجهاز: حديد H14
صفیحة حوض الماء: 5 ملم و 6 ملم
صفائح الأعاصير: 5 ملم
الشاشات: بولي يوريثان عالي الجودة
الاهتزاز: 5500 ضربة
إعصاران
دش ماء
مضخة ماء: 8x6
دينامو: 25 حصان
أنابيب الجهاز كاملة
صندوق الاهتزاز: صفیحة 20 ملم

Technical Specifications

Body sheet: 12 mm
Machine frame: Iron H14
Water basin sheet: 5 mm and 6 mm
Cyclone sheets: 5 mm
Screens: High-quality polyurethane
Vibration: 5500 strokes
Two cyclones
Water shower
Water pump: 8x6
Motor: 25 HP
Complete device piping
Vibration box: 20 mm sheet

مشخصات فنی

ورق بدنه ۱۲ میل
طبق دستگاه آهن H14
ورق حوض آبگیر ۵ میل و ۶ میل
ورق سیکلون ها ۵ میل
توری ها پلی یورتان درجه یک
ویبره ۵۵۰۰ ضربه
دوسیکلون
دوش آب
پمپ آب ۸ به ۶
دینام ۲۵ اسب
لوله کشی کامل خود دستگاه
باکس ویبره ورق ۲۰ میل



Ewowash

خشک کن (سرند آبگیر)

