



تولید کلیه دستگاه‌های سنگ شکن شن و ماسه کارخانه آسفالت، بچینگ پلانت.
تولید انواع فک فیدر خشکن سرند ماسه شور هیدروکن نوار نقاله در ابعاد مختلف.
ماسه ساز انواع کوپیت Hs10.Hs7 و کوپیت ۱۲۰.
تولید کننده و تامین کننده قطعات مورد نیاز
راکن راک

+98(21)56456155 +98(21)56456090
www.parssangshekan.com



Grizzly Feeder Dual-Shaft

فیدر گیریزی دو محور

فیدر گیریزی دو محوری، یک تجهیز قوی و چند منظوره در صنایع مختلف استفاده می‌شود. این فیدر برای استخراج و تغذیه مواد جمع‌آوری شده به سنگ‌شکن‌ها یا فرآیندهای مرتب‌سازی استفاده می‌شود. طراحی آن شامل چارچوب لرزان با سطح غربالگری مماسی است که با حرکت لرزشی، جداسازی مواد را امکان‌پذیر می‌کند.

EN The dual-shaft grizzly feeder is a powerful and versatile piece of equipment used in various industries. This feeder is used for extracting and feeding collected materials to crushers or sorting processes. Its design includes a vibrating frame with a tangential screening surface that enables material separation through vibratory motion.

AR يُعتبر المغذي الغربالي ذو المحورين معدة قوية ومتعددة الاستخدامات تُستخدم في مختلف الصناعات. يُستخدم هذا المغذي لاستخراج وتغذية المواد المُجمعة إلى الكسارات أو عمليات الفرز. يشمل تصميمه إطارًا مهتزًا مع سطح غربلة مماسي، مما يتيح فصل المواد عبر الحركة الاهتزازية.

Size

400*120

المواصفات الفنية

ورقة بدن بسمك 15 ملم
ورقة القاع بسمك 15 ملم
ورقة تبطين القاع بسمك 15 ملم،
الجزء الأمامي من المغذي: 8 قطع T 20 ملم
رابط الطبقات 12H
سير بسمك 20 ملم وعرض 12 سم
تدعيم الهيكل بسير 15x8 سم
محرك كهربائي بقوة 25 حصان،
1400 دورة في الدقيقة (18.5 كيلووات)
ألواح الشوت العلوي والسفلي بسمك 12 ملم
هيكل 16H، أعمدة الشوت
العلوي: 12H، عدد 4
نظام ذو محورين، ورقة بسمك 20 ملم
عدد 2 عمود 45CK، عدد 4 محامل 22320
هيكل الإطار مصنوع من عارضة 1 رقم 14 مع
ورقة بسمك 6 ملم

Technical Specifications

15 mm body sheet
15 mm bottom sheet
15 mm bottom liner sheet, front section of
feeder: 8 pieces T 20 mm
12H layer connector
20 mm belt, 12 cm wide
8x15 cm body reinforcement belt
25 HP electric motor, 1400 RPM (18.5 kW)
12 mm upper and lower chute sheets
16H chassis, upper chute
columns: 12H, 4 pieces
Two-shaft system, 20 mm sheet
Two 45CK shafts, four 22320 bearings
Chassis housing: I-beam 14 with 6 mm sheet

مشخصات فنی

ورق بدنه 15 میل
ورق کف 15 میل
الینرورق کف 15 میل قسمت جلوی
فیدر 8 عدد T 20 میل
رابط طبقات 12H
تسمه 20 میل 12 سانت
تسمه کشی بدنه 8 15، سانت
الکتروموتور 25 اسب 1400 دور
(18/5 کیلووات)
شوت کشی دستگاه بال وپایین
ورق 12 میل
شاسی 16H، وستون های شوت بالی
دستگاه 4 12H عدد محور دستگاه
دومحور (ورق 20 میل)
شفت 45CK دو عدد
بلبرینگ 22320 چهار عدد
محفظه شاسی تیراهن 14 ورق 6 میل



Grizzly Feeder Dual-Shaft

فیدر گیریزی دو محور



+98(21)56456155 +98(21)56456090

Pars Sang Shekan

