



تولید کلیه دستگاه‌های سنگ شکن شن و ماسه کارخانه آسفالت، بچینگ پلانت.
تولید انواع فک فیدر خشکن سرند ماسه شور هیدروکن نوار نقاله در ابعاد مختلف.
ماسه ساز انواع کوبیت Hs10.Hs7 و کوبیت ۱۲۰.
تولید کننده و تامین کننده قطعات مورد نیاز
راکن راک

+98(21)56456155 +98(21)56456090
www.parssangshekan.com



Screen

سرند (2 و 3 طبقه)

FA سرند دو طبقه و سه طبقه در ابعاد ۶×۲ متر، دستگاهی برای جداسازی و تفکیک مصالح است. این سرند به منظور دانه‌بندی مواد طبیعی جهت تغذیه سنگ‌شکن‌های ثانویه یا تفکیک مصالح خروجی از سنگ‌شکن مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای بهره‌گیری بهینه از سطح مفید توری، سرندها در ابعاد و تعداد طبقات مختلف طراحی و تولید می‌شوند و می‌توانند مصالح را با ظرفیت‌های متنوع (برحسب تن در ساعت) دانه‌بندی کنند.

EN Two-deck and three-deck screens with dimensions of 2×6 meters are devices used for separating and classifying materials. These screens are utilized for grading natural aggregates to feed secondary crushers or for sorting the output materials from crushers. To maximize the effective screening surface, screens are designed and manufactured in various sizes and deck configurations, allowing them to classify materials with different capacities (measured in tons per hour).

AR الغربال ذو الطابقين والثلاثة طوابق بأبعاد ۶×۲ متر هو جهاز يُستخدم لفصل وتصنيف المواد. يُستخدم هذا الغربال لتدريج المواد الطبيعية لتغذية الكسارات الثانوية أو لفصل المواد الخارجة من الكسارة. وللاستفادة المثلى من سطح الشبكة الفعال، يتم تصميم وتصنيع الغرباليل بأحجام وعدد طوابق مختلفة، مما يمكنها من تصنيف المواد بسعات متنوعة (تقاس بالأطنان في الساعة).

Size

600*200

المواصفات الفنية

صفیحة الهيكل: 10 ملم
المحور: 22326 مع وصلة كاردان
المحرك الكهربائي: 20 حصان
(للغربال ذو الطابقين)
المحرك الكهربائي: 25 حصان
(للغربال ذو الثلاثة طوابق)
الطوابق: قناة U مقاس 12
الأنابيب: ثقيلة مقاس 9 وزاوية حديد 8
الهيكل والقاعدة: عارضة 1 مزدوجة مقاس 14
المزاريب: صفیحة معدنية 5 ملم

Technical Specifications

Body sheet: 10 mm
Shaft: 22326 with universal joint (Cardan)
Electric motor: 20 HP (for two-deck screen)
Electric motor: 25 HP (for three-deck screen)
Decks: U-channel 12
Pipes: Heavy-duty 9 and angle iron 8
Frame and base: Double 14 I-beam
Chutes: 5 mm sheet metal

مشخصات فنی

ورق بدنه 10 میل
محور 22326 چهارشاخ گاردان
الکتروموتور 20 اسب (در 2 طبقه)
الکتروموتور 25 اسب (در 3 طبقه)
طبقات ناودانی 12
لوله 9 سنگین ونبشی 8
شاسی وپایه تیراهن 14 دابل
شوت ها ورق 5 میل



Screen

سرند (2 و 3 طبقه)

